



Насосы LOWARA с периферийным рабочим колесом P-PSA-PAB



[1]

Бренд: [Lowara \(ЛОВАРА\)](#) [2]

Категория оборудования: [Насосы LOWARA](#) [3]

Серия P - PSA - PAB

Одноступенчатые, горизонтальные, компактные насосы с периферийным рабочим колесом, нормального всасывания, с высоким давлением при относительно небольшой производительности.

Применение: Бытовая техника в домашнем хозяйстве для повышения давления, удаления дождевой воды; промышленные моющие установки, повышение давления, фильтрационные системы, другие промышленные применения.

- Rp 1"
- Q до 4,2 м³/ч (70 л / мин.)
- H до 82 м
- Pn 8 бар (PSA - 10 бар)
- T -10° C до +40° C
- N от 0,3 до 2,2 кВт
- n 2850 об / мин

Материалы конструкции: Корпус насоса - чугун (тип P), чугун с элементами из латуни (тип PSA), бронза (PAB), рабочее колесо - латунь (P-PSA-PAB).

Торцевое уплотнение: графит/ керамика/ эластомеры NBR Уплотнения NBR

Двигатель:

- Однофазное напряжение: 220-240 В
- Трехфазное напряжение: 380-415 В
- Класс изоляции: F
- Степень защиты: IP44 / IP55 (P60, P70, PSA)

Источник: <http://a-teh.com/products/nasosy-lowara-s-periferiynym-rabochim-kolesom-p-psa-pab>

Ссылки:

[1] <http://a-teh.com/sites/default/files/products/p---psa---pab.png>

[2] <http://a-teh.com/products/brands/lowara-lovara>

[3] <http://a-teh.com/products/category/nasosy-lowara>