



Насосы LOWARA SCUBA Скважинные насосы для колодцев и водоемов с низким уровнем воды



[1]

Бренд: [Lowara \(ЛОВАРА\)](#) [2]

Категория оборудования: [Насосы LOWARA](#) [3]

Серия SCUBA

Колодезные многоступенчатые насосы, моноблочные, с входом воды снизу, для колодцев и водоемов с низким уровнем воды. Пятидюймовые насосы с охлаждающим корпусом и усиленной конструкцией с применением двойного уплотнения в масляной камере.

Максимальное содержание песка: до 25 г/м³.

Применение: Иригационные установки, водоснабжение, моющие установки, фильтрация, системы орошения, повышение давления.

- Q 7,5 м³/ч
- H до 75,5 м
- T 0° C до +40° C
- n 2850 об / мин
- Максимальная глубина погружения: 20 м

Материалы конструкции: Корпус насоса, диффузоры, вал - сталь AISI304/DIN1.4301; рабочие колеса, крышка двигателя - технополимер Торцевое уплотнение: SiC / SiC /NBR (карбид кремния, эластомер) Уплотнения NBR

Двигатель:

- Однофазный двигатель: 220-240 В, 50 Гц, встроенный конденсатор и автоматическая защита от перегрузки.
- Трёхфазный двигатель: 380-415 В, 50 Гц, защита от перегрузки организуется пользователем и устанавливается в шкафу управления двигателем
- Класс изоляции: F
- Степень защиты: IP68

Прикрепленные файлы:  [Каталог насосы LOWARA Scuba](#) [4]

НИК:

a-teh.com/products/nasosy-lowara-scuba-skvazhinnye-nasosy-dlya-kolodcev-i-vodoemov-s-nizkim-urovнем-vo

КИ:

a-teh.com/sites/default/files/products/scuba.png

a-teh.com/products/brands/lowara-lovara



<http://a-teh.com/products/category/nasosy-lowara>

http://a-teh.com/sites/default/files/products/files/scuba-gs-td-ru_0.pdf