



Насосы LOWARA HM-HMS Многоступенчатые, горизонтальные, центробежные насосы



[1]

Бренд: [Lowara \(ЛОВАРА\)](#) [2]

Категория оборудования: [Насосы LOWARA](#) [3]

Серия HM - HMS

Многоступенчатые, горизонтальные, центробежные насосы нормального всасывания. Возможны два варианта исполнения – бытовой вариант HM и вариант HMS для промышленных применений.

Применение: Бытовая техника в домашнем хозяйстве для повышения давления, удаления дождевой воды; промышленные моющие установки, холодильные и отопительные установки, фильтрационные системы, другие промышленные применения. Вариант HMS подходит для перекачивания жидкостей с незначительной степенью химической агрессивности.

- Q до 7,2 м³/ч
- H до 60 м
- Pn 8 бар
- T -10° C до +70° C (HMS +110° C)
- N от 0,3 до 0,9 кВт
- n 2850 об / мин

Материалы конструкции: HM: корпус насоса, крышка уплотнения, диффузоры, дистанционные втулки - нержавеющая сталь AISI 304/DIN1.4301, рабочие колеса - норил. HMS: полностью из нержавеющей стали AISI 316L/DIN1.4404. Торцевое уплотнение: графит / керамика / эластомеры EPDM Уплотнения EPDM

Двигатель:

- Однофазное напряжение: 220-240 В
- Трехфазное напряжение: 380-415 В
- Класс изоляции: F
- Степень защиты: IP55

НИК:

a-teh.com/products/nasosy-lowara-hm-hms-mnogostupenchatye-gorizontalnye-centrovezhnye-nasosy

КИ:

a-teh.com/sites/default/files/products/hm---hms.png

a-teh.com/products/brands/lowara-lovara

a-teh.com/products/category/nasosy-lowara