



Моноблочные насосы LOWARA из нержавеющей стали CA-CEA



[1]

Бренд: [Lowara \(ЛОВАРА\)](#) [2]

Категория оборудования: [Насосы LOWARA](#) [3]

Серии CEA - CA - CEF

Компактные моноблочные центробежные насосы, нормального всасывания. Возможны три варианта исполнения: одноступенчатые CEA, двухступенчатые CA или CEF -одноступенчатые со свободным валом.

Применение: Бытовая техника в домашнем хозяйстве для повышения давления, подача воды, удаление дождевой воды, холодильные и отопительные установки; промышленные мощные установки, повышение давления, фильтрационные системы, ирригационные системы, другие промышленные применения.

- Q до 31 м³/ч
- H до 62 м
- Pn 8 бар
- T -10° C до +85° C (+110° C)
- N от 0,37 до 3 кВт
- n 2850 / 1450 об / мин

Материалы конструкции: Корпус насоса, вал, диффузоры, рабочее колесо - нерж. сталь AISI304 / DIN1.4301. Торцевое уплотнение: графит/керамика / эластомеры NBR. Уплотнения NBR

Двигатель:

Однофазное напряжение: 220-240 В

Трехфазное напряжение: 380-415 В

Класс изоляции: F

Степень защиты: IP55

Прикрепленные файлы:  [Каталог насосы LOWARA CA-CEA](#) [4]

Ссылка: <http://a-teh.com/products/monoblochnye-nasosy-lowara-iz-nerzhaveyushchey-stali-ca-cea>

Ссылки:

<http://a-teh.com/sites/default/files/products/cea-ca.jpg>

<http://a-teh.com/products/brands/lowara-lovara>

<http://a-teh.com/products/category/nasosy-lowara>

<http://a-teh.com/sites/default/files/products/files/cea-ca-td-ru.pdf>