



## Насосы LOWARA FHE - FHS - FHF Чугунные, одноступенчатые центробежные



[1]

Бренд: [Lowara \(ЛОВАРА\)](#) [2]

Категория оборудования: [Насосы LOWARA](#) [3]

### Серии FHE - FHS - FHF

Горизонтальные одноступенчатые центробежные насосы, изготовленные из чугуна по стандарту EN 733 в трех исполнениях: моноблочный - FHE, моноблочный с жёсткой муфтой - FHS и насос с промежуточной опорой - FHF.

**Сферы применения:** Циркуляционные системы, промышленные моющие установки, повышение давления, холодильные и отопительные установки, фильтрационные системы, поставка воды, отвод дождевой воды, ирригационные системы, другие промышленные применения.

- DN32 до DN150
- Q до 500 м<sup>3</sup>/ч
- H до 95 м
- Pn 12/16 бар)
- T -10&deg C до +120&deg C (+140&deg C)
- N от 0,25 до 75 кВт
- n 2850 / 1450 об / мин

**Материалы конструкции:** Корпус насоса, крышка уплотнения -чугун; рабочее колесо, вал, износные кольца - сталь AISI 316L/DIN1.4404 (рабочее колесо начиная с 65-160 -чугун). Торцевое уплотнение: графит / керамика / эластомеры NBR. Уплотнения NBR

### Двигатель:

- Однофазное напряжение: 220-240 В
- Трехфазное напряжение: 380-415 В
- Класс изоляции: F
- Степень защиты: IP55

Прикрепленные файлы:  [Каталог насосы LOWARA FH](#) [4]

Ссылка: <http://a-teh.com/products/nasosy-lowara-fhe-fhs-fhf-chugunnye-odnostupenchatye-centrobezhnye>

Ссылки:

<http://a-teh.com/sites/default/files/products/fh.jpg>

<http://a-teh.com/products/brands/lowara-lovara>

<http://a-teh.com/products/category/nasosy-lowara>



<http://a-teh.com/sites/default/files/products/files/fh-td-ru.pdf>