



Насосы LOWARA SVI Вертикальные насосы с погружной гидравлической частью



[1]

Бренд: [Lowara \(ЛОВАРА\)](#) [2]

Категория оборудования: [Насосы LOWARA](#) [3]

Серии SVI

Многоступенчатые вертикальные центробежные насосы с погружной гидравлической частью для перекачивания жидкостей, не содержащих абразивные частицы.

Применение: Перекачивание охлаждающих, смазывающих жидкостей, конденсата, охлаждение режущих инструментов, моющие установки, повышение давления, противопожарные установки, фильтрационные системы, перекачивание химически незначительно агрессивных жидкостей, другие промышленные применения.

- DN25 до DN100
- Q до 72 м³/ч
- H до 250 м
- Pn до 25 бар
- T -10° C до +90° C
- n 2850 / 1450 об / мин

Материалы конструкции: Корпус насоса, диффузоры, рабочие колеса - AISI304/ AISI316/ AISI316L

(2-4-8-16 тип N); адаптер двигателя - чугун / AISI316L. Торцевое уплотнение: карбид вольфрама /графит /эластомеры FPM. Уплотнения FPM

Двигатель:

- Напряжение: 1 x 220-240 В
- Напряжение: 3 x 380-415 / 660-690 В
- Класс изоляции: F
- Степень защиты: IP55

Прикрепленные файлы:  [Каталог насосы LOWARA SVI](#) [4]

Источник: <http://a-teh.com/products/mnogostupenchatye-vertikalnye-centrobeznyye-nasosy-2>

Ссылки:

[1] <http://a-teh.com/sites/default/files/products/svi.jpg>

[2] <http://a-teh.com/products/brands/lowara-lovara>

[3] <http://a-teh.com/products/category/nasosy-lowara>

[4] <http://a-teh.com/sites/default/files/products/files/svi-td-en.pdf>