



Насосы LOWARA Z-ZN Скважинные насосы



[1]

Бренд: [Lowara \(ЛОВАРА\)](#) [2]

Категория оборудования: [Насосы LOWARA](#) [3]

Серии Z - ZN, 6"

Скважинные многоступенчатые насосы со встроенным обратным клапаном, предназначенные для шестидюймовых скважин (6"). Для перекачивания чистых и незначительно агрессивной воды; допустимое содержание песка до 100 г/м.

Применение: Водоснабжение из скважин, повышение давления, системы орошения, противопожарные системы, подъём подземных вод, отвод воды в шахтах, промышленные установки водоснабжения, установки обратного осмоса, очистка питьевой воды, фильтрационные установки.

- Q до 78 м³/ч
- H до 700 м
- T 0° C до +60° C
- n 2850 об / мин
- Максимальная глубина погружения: 350 м

Материалы конструкции: Корпус насоса, обратный клапан, адаптер двигателя, рабочие колеса, диффузоры - сталь AISI304 (DIN1.4301) /AISI316 (DIN1.4401), вал - сталь AISI420 (DIN1.4021)

Двигатель:

- Напряжение: 1 x 230 В (до 2,2 кВт)
- Напряжение: 3 x 380-415 В (до 37 кВт)
- Класс изоляции: F / В
- Степень защиты: IP68

Прикрепленные файлы:  [Каталог насосы LOWARA Z8](#) [4]

 [Каталог насосы LOWARA Z6](#) [5]

 [Каталог насосы LOWARA Z10](#) [6]

Ссылка: <http://a-teh.com/products/nasosy-lowara-z-zn-skvazhinnye-nasosy>

Ссылки:

<http://a-teh.com/sites/default/files/products/oz6-fz6.jpg>

<http://a-teh.com/products/brands/lowara-lovara>

<http://a-teh.com/products/category/nasosy-lowara>



<http://a-teh.com/sites/default/files/products/files/z855-z875-z895-td-ru.pdf>

<http://a-teh.com/sites/default/files/products/files/z6-50-td-ru.pdf>

<http://a-teh.com/sites/default/files/products/files/z10-z12-tc-ru.pdf>