



Насосы LOWARA DOC Погружные насосы для отвода грязной воды



[1]

Бренд: [Lowara \(ЛОВАРА\)](#) [2]

Категория оборудования: [Насосы LOWARA](#) [3]

Серии DOC

Насосы погружные для отвода грязной воды, выполненные из нержавеющей стали с рабочим колесом из норила. Защита двигателя осуществляется тройным сальниковым уплотнением. Данная серия насосов предназначена для отвода воды до низкого уровня (минимальный уровень жидкости 3 мм – с опциональным устройством). Насосы выпускаются в версиях с поплавковым выключателем и без него.

Применение: Отвод воды из канализационных колодцев, ям, подвалов, гаражей, перекачивание загрязненной воды.

- Q до 14 м³/ч
- H до 11 м
- T 0° C до +40° C
- n 2900 об / мин
- Макс. глубина погружения: 5 м
- Макс. величина твердых частиц 20 мм (для DOC 7VX).

Материалы конструкции: Внешний кожух, крышка двигателя, основание - AISI304 /DIN1.4301. Корпус насоса, рабочее колесо, рукоятка - укрепленный норил. Вал - AISI410 / DIN1.4006. Уплотнение вала: тройное манжетное консистентное уплотнение. Уплотнения NBR

Двигатель:

- Однофазное напряжение: 230 В
- Трехфазное напряжение: 380-415 В
- Класс изоляции: F
- Степень защиты: IP68

Прикрепленные файлы:  [Каталог насосы LOWARA DOC](#) [4]

Ссылка: <http://a-teh.com/products/nasosy-lowara-doc-pogruzhnye-nasosy-dlya-otvoda-gryaznoy-vody>

Ссылки:

<http://a-teh.com/sites/default/files/products/doc.jpg>

<http://a-teh.com/products/brands/lowara-lovara>

<http://a-teh.com/products/category/nasosy-lowara>

<http://a-teh.com/sites/default/files/products/files/doc-diwa-domo-domogri-dn-dl-50-td-ru.pdf>