



Насосы LOWARA DIWA Погружные насосы для отвода грязной воды



[1]

Бренд: [Lowara \(ЛОВАРА\)](#) [2]

Категория оборудования: [Насосы LOWARA](#) [3]

Серии DIWA

Насосы погружные для отвода грязной воды, из нержавеющей стали со специальной абразивной защитой и патентованной системой уплотнения вала - многократное уплотнение с масляной камерой. Данная серия насосов предназначена для отвода жидкости до низкого уровня. Насосы выпускаются в версиях с поплавковым выключателем и без него.

Применение: Отвод воды из канализационных колодцев, ям, подвалов, гаражей, перекачивание загрязненной воды.

- Q до 25,5 м³/ч
- H до 20 м
- T 0° C до +50° C
- n 2900 об / мин
- Макс. глубина погружения: 7 м
- Макс. величина твердых частиц: 8 мм

Материалы конструкции: Внешний кожух, крышка двигателя, корпус насоса, рабочее колесо, вал - AISI304 / IN1.4301. Защита рукоятки - пластик. Торцевое уплотнение SiC / SiC / NBR. Уплотнения NBR

Двигатель:

- Напряжение: 1 x 230 В (до 1,1 кВт)
- Напряжение: 3 x 380-415 В (до 1,5 кВт)
- Класс изоляции: F
- Степень защиты: IP68

Прикрепленные файлы:  [Каталог насосы LOWARA DIWA](#) [4]

Ссылка: <http://a-teh.com/products/nasosy-lowara-diwa-pogruzhnye-nasosy-dlya-otvoda-gryaznoy-vody>

Ссылки:

<http://a-teh.com/sites/default/files/products/diwa.jpg>

<http://a-teh.com/products/brands/lowara-lovara>

<http://a-teh.com/products/category/nasosy-lowara>

http://a-teh.com/sites/default/files/products/files/doc-diwa-domo-domogri-dn-dl-50-td-ru_0.pdf

