



Насосы LOWARA GLS-GLV-DLG Погружные канализационные насосы



[1]

Бренд: [Lowara \(ЛОВАРА\)](#) [2]

Категория оборудования: [Насосы LOWARA](#) [3]

Серии GLS - GLV - DLG

Канализационные насосы, изготовленные для перекачивания разнообразных стоков, благодаря широкому выбору материалов изготовления и типов рабочих колес эффективно работают даже при жестких условиях эксплуатации. Специальная конструкция диффузора обеспечивает автоматическую очистку уплотнений.

Применение: Перекачивание стоков, воды из колодцев, удаление бытовых и коммунальных стоков, содержащих твердые частицы или волокнистые загрязнения, перекачивание канализационных, сточных вод.

- От DN 50 до DN 100
- Q до 244 м³/ч
- H до 41 м
- T 0° C до +40° C
- n 2850, 1450 об / мин
- Макс. глубина погружения: 20 м
- Макс. величина твердых частиц: до 48 мм.

Материалы конструкции: Крышка двигателя, корпус насоса, рабочее колесо – чугун, корпус двигателя из нержавеющей стали. Резак (DLG) - AISI316L / DIN1.4401. Торцевые уплотнения: керамика / графит / эластом. NBR и карбид кремния / карбид кремния. Уплотнения: NBR, синтетический каучук.

Двигатель:

- Однофазное напряжение: 230 В
- Трехфазное напряжение: 380-415 В
- Класс изоляции: F
- Степень защиты: IP68

Прикрепленные файлы:  [Каталог насосы LOWARA GLS](#) [4]

Ссылка: <http://a-teh.com/products/nasosy-lowara-gls-glv-dlg-pogruzhnye-kanalizacionnye-nasosy>

Ссылки:

<http://a-teh.com/sites/default/files/products/gls.jpg>

<http://a-teh.com/products/brands/lowara-lovara>



<http://a-teh.com/products/category/nasosy-lowara>

<http://a-teh.com/sites/default/files/products/files/gls-glv-td-ru.pdf>