



Межфланцевый шиберный (ножевой) затвор ORBINOX EX, Ду 50-1200*, Ру 2-10



[1]

Бренд: [Orbinox](#) [2]

Категория оборудования: [Затворы](#) [3]

Конструкция корпуса и седлового уплотнения одностороннего ножевого затвора типа EX исключает возможность засорения затвора взвешенными твердыми частицами и позволяет использовать данную арматуру в таких отраслях промышленности.

Применение:

- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Очистные сооружения
- Пищевая промышленность
- Горнодобывающая промышленность
- Энергетика
- Химическая промышленность

Стандартно фланцевое присоединение, Ру 10. Длина несквозного болта выбирается в зависимости от толщины ответного фланца.

Зависимость максимально допустимого давления от диаметра затвора:

- Ду 50 - 250мм: Ру 10мм
- Ду 300 - 400мм: Ру 6мм
- Ду 450мм: Ру 5мм
- Ду 500 - 600мм: Ру 4мм
- Ду 700 - 1200мм: Ру 2мм

Источник:

<http://a-teh.com/products/mezhflancevyy-shibernyy-nozhevoy-zatvor-orbinox-ex-du-50-1200-ru-2-10>

Ссылки:

[1] <http://a-teh.com/sites/default/files/products/32141241.png>

[2] <http://a-teh.com/products/brands/orbinox>

[3] <http://a-teh.com/products/category/zatvory>