



Дисковый поворотный затвор с мягким уплотнением Tecofi Серия VP



[1]

Бренд: [Tecofi](#) [2]

Категория оборудования: [Затворы](#) [3]

Затворы дисковые поворотные предназначены для перекрытия или дросселирования потока воды и другой перемещаемой по трубопроводам среды.

Затворы устанавливаются на трубопроводе между стандартными ответными фланцами без применения дополнительных прокладок (футеровка корпуса одновременно выполняет роль прокладки). Для центровки затвора между фланцами на его корпусе выполнены приливы с отверстиями, сквозь которые пропускаются стяжные болты.

Затворы состоят из следующих элементов:

- Корпус: ковкий чугун с эпоксидным покрытием
- Запорно-регулирующий поворотный диск: ковкий чугун с полиамидным или эпоксидным покрытием, алюминий, бронза, нержавеющая сталь, в том числе с различными покрытиями
- Шток: нержавеющая сталь
- Направляющая втулка штока: полиамид
- Прокладка втулки: акриловый каучук
- Футеровки корпуса: этиленпропилен, фторопласт, витон, силикон и т.д.
- Ручки с фиксатором положения: полиамидное стекловолокно или ковкий чугун
- Ручного редукторного привода с индикатором положения диска затвора: большинство деталей из ковкого чугуна и стали
- Шток: нержавеющая сталь

Неметаллическая ручка имеет 5 фиксированных положений поворота диска, а металлическая 10 положений. Возможно также оснащение затворов пневматическими или электрическими приводами.

Последнее обновление прайса от 25.3.2020

Источник:

<http://a-teh.com/products/diskovyy-povorotnyy-zatvor-s-myagkim-uplotneniem-tecofi-ceriya-vp>

Ссылки:

[1] <http://a-teh.com/sites/default/files/products/412h4kj1h2k4j1.png>

[2] <http://a-teh.com/products/brands/tecofi>

[3] <http://a-teh.com/products/category/zatvory>