


Насосы WILO Jet HWJ



[1]



[2]

Бренд: [WILO](#) [3]

Категория оборудования: [Насосы WILO](#) [4]

Самовсасывающая установка водоснабжения

Применение

Системы водоснабжения

полив

ирригация и орошение

подача воды из колодцев и глубоко расположенных резервуаров

Обозначение

Пример: HWJ 20 L 202 EM

H Система из насоса с мембранным напорным баком

WJ Насосы Wilo-Jet

20 л Размер бака

2 Номинальный расход Q в м³/ч при оптимальном коэффициенте полезного действия

03 Индекс для давления насоса (02 < 03 < 04),

Исполнение 03 с более высоким давлением, чем исполнение 02

(без указания на количество рабочих колес!)

EM Однофазный ток, 1~230 В 50 Гц

Особенности/преимущества продукции

Идеально подходит для использования при наружных работах (на садовых участках).

Исполнен из нержавеющей высококачественной стали, благодаря чему даже при длительных простоях предотвращается образование коррозии.

Мембранный напорный бак объемом 20/50 л способствует уменьшению частоты включений и снижению гидроударов

С полным электрическим и гидравлическим подключением, быстро и надежно устанавливается

Технические характеристики

Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц

Высота всасывания макс. 8 м

Входное давление макс. 1 бар

Давление включения 1,5 бар

Возможность настройки давления при выключении

Температура жидкости от +5° С до +35° С

Рабочее давление макс. 6 бар

Класс защиты IP 44



Подключение с напорной стороны Rp 1
Подключение на стороне всасывания G 1

Оснащение/функции

Непосредственно прифланцованный мотор
Манометрический выключатель
Мембранный напорный бак
При моторе однофазного тока
Соединительный кабель со штекером
Термическое реле мотора

Материалы

Корпус насоса из нержавеющей стали 1.4301
Рабочее колесо из нержавеющей стали 1.4301
Вал из нержавеющей стали 1.4005
Скользящее торцевое уплотнение из графита/керамики
Секции Noryl
Диффузор/инжектор из материала Noryl
Уплотнение из NBR

Объем поставки

Насос
Манометрический выключатель
Манометр
Мембранный напорный бак (20/50 л)
Напорный шланг со стальным кожухом и резьбовым соединением
Инструкция по монтажу и эксплуатации

Принадлежности

Всасывающий шланг в комплекте
Поплавковый выключатель

Ссылка: <http://a-teh.com/products/nasosy-wilo-jet-hwj>

Ссылки:

http://a-teh.com/sites/default/files/products/00508678_0.jpg

http://a-teh.com/sites/default/files/products/00373051_0.jpg

<http://a-teh.com/products/brands/wilo>

<http://a-teh.com/products/category/nasosy-wilo>