



CDM, CDMF — Вертикальные многоступенчатые насосы



[1]

Бренд: [Насосы CNP](#) [2]

Категория оборудования: [Насосы CNP](#) [3]

CDM, CDMF — Вертикальные многоступенчатые насосы

Серия насосов CDM/CDMF является идеальным сочетанием качества и высокой эффективности - оптимизированная проточная часть, высокоэффективный электродвигатель IE3, переработанная конструкция и обновленный дизайн.

Диапазон подач: 0,5 м³/ч ~ 240 м³/ч;

Напор: 4 м ~ 305 м;

Мощность: 0,37 ~ 110 кВт;

Температура перекачиваемой среды: -15°C ~ +120°C.

Системы повышения давления воды;

Фильтрация и перекачка воды в системах водоснабжения;

Моечные установки высокого давления;

Противопожарные установки;

Системы охлаждения и кондиционирования воздуха;

Системы питания паровых котлов и перекачка конденсата;

Системы охлаждения инструмента металлорежущих станков (подача смазочно-охлаждающей эмульсии) и т.д.;

Очистка воды: системы ультрафильтрации, установки обратного осмоса, нефтеперегонные установки, сепараторы;

Орошение: полив сельскохозяйственных земель, капельное орошение, дождевальные установки.

Прикрепленные файлы:  [catalog_cdm_cdmf_09.06.2022.pdf](#) [4]

Источник: <http://a-teh.com/products/cdm-cdmf-vertikalnye-mnogostupenchatye-nasosy>

Ссылки:

[1] http://a-teh.com/sites/default/files/products/cdm_cdmf_vertikalnye_1.png

[2] <http://a-teh.com/products/brands/nasosy-cnp>

[3] <http://a-teh.com/products/category/nasosy-cnp>

[4] http://a-teh.com/sites/default/files/products/files/catalog_cdm_cdmf_09.06.2022.pdf