



WQ — Погружные электронасосы для отвода сточных вод



[1]

Бренд: [Насосы CNP](#) [2]

Категория оборудования: [Насосы CNP](#) [3]

WQ — Погружные электронасосы для отвода сточных вод
Погружные сточно-массные центробежные насосы с герметичным электродвигателем IP68.

Диапазон подач: 3 м³/ч ~ 2400 м³/ч;
Напор: 2 м ~ 66 м;
Мощность: 0,37 ~ 75 кВт;
Температура перекачиваемой среды: 0°C ~ +40°C.

Насосы серии WQ являются погружными канализационными (сточно-массными) центробежными насосами.

Серия насосов WQ имеет в своем составе различные исполнения:

WQ(I) – классическое исполнение с рабочим колесом закрытого типа;
WQX(I) – исполнение с вихревым рабочим колесом Vortex;
WQ-W и WQ-QG(I) – исполнение с режущим рабочим колесом;
WQ-H(I) – исполнение со спиральным полуоткрытым рабочим колесом;
WQ-JY(I) – исполнение с перемешивающим механизмом;
WQD – исполнение небольших типоразмеров с однофазным питанием электродвигателя.

Прикрепленные файлы:  [WQ — Погружные электронасосы для отвода сточных вод](#) [4]

Источник: <http://a-teh.com/products/wq-pogruzhnye-elektronasosy-dlya-otvoda-stochnyh-vod>

Ссылки:

[1] http://a-teh.com/sites/default/files/products/66576c53b02664b2a57597dd76cb984d_3.png

[2] <http://a-teh.com/products/brands/nasosy-cnp>

[3] <http://a-teh.com/products/category/nasosy-cnp>

[4] http://a-teh.com/sites/default/files/products/files/catalog_wq_13_10_2022.pdf